

Malaxeur à mortier automatique – NOV-027

Malaxeur pâte de ciment et mortier avec apport automatique de sable durant le mélange de la pâte ou du mortier.

Norme : NF EN 196-1 / 3 et 9 ; NF EN 413-2 ; NF EN 480 ; NF EN 459-2 ; NF EN1015-2, NF EN 12617-4; ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162



Les pales de malaxage ont un mouvement planétaire et sont entraînées par un moteur avec un microprocesseur basé sur la vitesse.

Les différents programmes sont préréglés pour répondre à toutes les normes EN et ASTM, Possibilité également des réaliser des programmes personnalisés ou un mode manuel. La sélection d'un mode enregistré permet de sélectionner rapidement le programme souhaité.

Les pales de mélange tournent à une vitesse de 140 tr/min avec un mouvement planétaire de 62 tr/min en vitesse lente. En vitesse rapide, les pales tournent à une vitesse de 285 tr/min avec un mouvement planétaire de 125 tr/min. Un distributeur automatique de sable est fourni avec la machine et le sable est libéré automatiquement.

Malaxeur livré avec

- Bol inox. Selon version 5 ou 10 litres.
- Une pale et un batteur inox.
- Dimension : 290 x 550 x 610
- Poids 59 kg
- Alimentation ; 230 V-50/60 Hz
- Puissance : 260 Watts

Équipements / Accessoires & Options

Équipements / Accessoires	Référence article
Équipement automatique avec bol de 5 litres	NOV-PLB-027-5A
Équipement automatique avec bol de 10 litres	NOV-PLB-027-10A
Sachet de sable normalisé de 1350 grammes selon EN 480-13	NOV-SAB-027